

Liên lạc VHF công suất 6 Watt với Float'n Flash và 12 giờ hoạt động

**Các phím bấm lớn
Easy-to-Grip Design**

Công suất RF đầu ra 6W

Công suất âm đầu ra 700mW

Thời gian hoạt động dài, lớn hơn 12 giờ
(với BP-296)

* TX: RX: Standby = 5 : 5 : 90.

Chức năng lịch sử kênh
Lưu 5 kênh cuối cùng
Được dùng để dễ dàng gọi lại

Chức năng Float'n Flash

Máy vô tuyến nổi trong nước có đèn LED nhấp nháy giúp bạn dễ dàng lấy nó lên.



Chức năng nổi và nhấp nháy (Float'n Flash) (mặt trước/sau)



Đọc mã QR này để xem phim!



VÀ HƠN NỮA

- Bảo vệ chống bụi và chống nước IP57 (độ sâu 1 m nước trong 30 phút)
- Chức năng báo động yếu pin
- Chức năng Voice Loud (âm thoại lớn) và Mute (tắt tiếng) cho phép tạm thời tăng âm lượng tối đa/tắt tiếng.
- Chức năng AquaQuake™ ngăn việc suy giảm âm lượng do loa bị động nước
- Các chức năng giám sát kép và giám sát 3 cấp
- Chức năng kênh yêu thích
- Truy cập tức thì tới kênh 16 và kênh Call
- Người dùng được cung cấp pin BP-296 có thể thay thế được
- Các kênh thời tiết với chức năng Báo động thời tiết

CÁC TÙY CHỌN Một số tùy chọn có thể không sẵn có ở một số quốc gia. Hãy liên hệ nhân viên bán hàng để biết thông tin.

THỜI PIN



BP-296
Pin sạc Li-ion 3.6 V
2350 mAh (typ.), 2200 mAh (min.).

ĐÈ PIN



BP-297*1
Dùng cho các viên pin alkaline AAA (LR03)×3 . Công suất ra: 1 W.

BỘ SẠC PIN



BC-235
Bộ sạc để bàn. Giống như được cung cấp.

BỘ ĐỔI NGUỒN AC



BC-217SA/SE*2
Dùng với BC-235. Giống như được cung cấp.

*1) Máy IC-M37 ngập nước khi được sử dụng với hầu hết các nhãn hiệu pin AAA phổ thông. Khối lượng pin thay đổi theo nhà sản xuất. Hãy kiểm tra IC-M37 của bạn để biết khả năng nổi ở vùng nước nông khi sử dụng các pin AAA. *2) Có thể khác hoặc không được cung cấp, tùy theo phiên bản máy thu phát.

LOA KÈM MIC



HM-213
Bảo vệ chống bụi và chống nước IP57.
Ngập trong nước cùng với máy vô tuyến.

KẸP THẮT LƯNG



MB-133
Giống như được cung cấp.

AN-TEN

FA-SC59V
Giống như được cung cấp.

GENUINE Hologram Label Attached
Nhãn "3D GENUINE Icom label" được gắn phía sau khung máy bên dưới viên pin. (Tháo viên pin) Kiểm tra trang Icom website để biết thông tin:
<http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHUNG		
Dải tần số	TX RX	156.025–157.425 MHz 156.050–163.275 MHz
Các nhóm kênh có thể dùng	Các kênh INT, USA, CAN, WX	
Kiểu phát xạ	16K0G3E	
Dòng dẫn (ở 3.7 V DC) TX (đầu ra 6.0 W/1.0 W) RX (Âm thanh lớn nhất loa trong/loa ngoài)	2.75 A/1.0 A 0.4 A/0.2 A	
Dải nhiệt độ làm việc	-20°C đến +60°C, -4°F đến +140°F	
Trở kháng an-ten	50 Ω	
Kích thước (W×H×D) (không gồm các đầu chiếu xạ)	59.7 × 140.5 × 38.7 mm, 2.4 × 5.5 × 1.5 in	
Khối lượng (xấp xỉ)	293 g, 10.3 oz (có BP-296, an-ten và kẹp thắt lưng)	

MÁY PHÁT	
Công suất đầu ra (Cao/Thấp)	6 W/1 W
Độ lệch tần số lớn nhất	±5 kHz
Độ ổn định tần số	±10 ppm
Phát xạ giả	-68 dBc điển hình

MÁY THU	
Độ nhạy (ở 12 dB SINAD)	0.25 μV điển hình
Độ nhạy (ngưỡng) triệt rào	0.25 μV điển hình
Độ lựa chọn kênh lân cận	70 dB điển hình
Đáp ứng giả	70 dB điển hình
Xuyên điều chế	70 dB điển hình
Tiếng ồn và tạp âm	40 dB
Công suất âm đầu ra (ở độ méo 10%)	Loa trong 0.7 W điển hình (tải 8 Ω)
	Loa ngoài 0.3 W điển hình (tải 4 Ω)

Các phép đo được thực hiện phù hợp với TIA/EIA-603. Tất cả các thông số kỹ thuật đã nêu có thể thay đổi mà không cần hoặc có nghĩa vụ thông báo.

Các áp dụng thông số và & tiêu chuẩn IP Quân đội Mỹ.

Tiêu chuẩn	MIL-810 G	
	Phương pháp	Quy trình
Áp suất thấp	500.5	I, II
Nhiệt độ cao	501.5	I, II
Nhiệt độ thấp	502.5	I, II
Sốc nhiệt	503.5	I-C
Bức xạ mặt trời	505.5	I
Mưa hắt/nhỏ giọt	506.5	I, III
Độ ẩm	507.5	II
Sương muối	509.5	—
Bụi thổi	510.5	I
Ngâm nước	512.5	I
Rung	514.6	I
Xóc	516.6	I, IV

Cũng thỏa mãn các tiêu chuẩn MIL-STD-810-C, -D, -E và -F.

Các tiêu chuẩn bảo vệ chống thâm nhập	
Nước	IP57 bảo vệ chống bụi và chống nước (độ sâu 1 m nước trong 30 phút)

Các phụ kiện được cung cấp:

- Thời pin BP-296
- Bộ sạc để bàn BC-235
- Bộ đổi nguồn AC BC-217SA/SE*
- An-ten FA-SC59V
- Kẹp thắt lưng MB-133
- Dây đeo tay

* Có thể khác hoặc không được cung cấp, tùy theo phiên bản máy thu phát.

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và / hoặc các quốc gia khác. AQUAQUAKE là thương hiệu của Icom Incorporated. Mã QR là nhãn hiệu đã đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED tại Nhật Bản và các quốc gia khác. Tất cả các sản phẩm hoặc nhãn hiệu khác đều là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Icom Inc. 1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icom.co.jp/world **Hãy tin chúng tôi!**

Icom America Inc. www.icomamerica.com	Icom (Europe) GmbH www.icomeurope.com	Icom (Australia) Pty. Ltd. www.icom.net.au
Icom Canada www.icomcanada.com	Icom Spain S.L. www.icomspain.com	Nhà phân phối/bán hàng địa phương bạn:
Icom Brazil E-mail: sales@icombrasil.com	Icom (UK) Ltd. www.icomuk.co.uk	
	Icom France s.a.s. www.icom-france.com	