

Công nghệ chống ồn chủ động và Tích hợp GPS để lắp đặt đơn giản

Tuỳ chọn COMMANDMIC™,
HM-195GB



Tích hợp máy thu GPS lắp đặt đơn giản



Chống ồn chủ động cho độ rõ nét tối đa



Giao diện người dùng Icom Marine Family & Bàn phím & LCD có đèn nền trắng



Âm thanh lớn 10W, Địa chỉ công cộng và Còi sương mù (Foghorn)



Tuỳ chọn COMMANDMIC™ HM-195GB/ GW cho Trạm thứ 2/Điện thoại nội bộ



Tích hợp DSC Lớp D (Thoả mãn ITU-R M493-13)



Bảo vệ chống nước IPX7 (độ sâu 1 m trong 30 phút)



Giao diện NMEA chung cho kết nối GPS/NAV



Tương thích MarineCommander™ và MA-500TR



Chức năng AquaQuake™



Cũng có sẵn phiên bản màu siêu trắng

Giao diện người dùng trực quan và màn hình LCD và bàn phím có đèn nền trắng
Kết hợp Giao diện người dùng Marine Family chung của Icom được thiết kế cho hoạt động đơn giản, trực quan. Một bộ chọn xoay và bàn phím định hướng giúp truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào các chức năng đã định. Màn hình LCD có đèn nền màu trắng có độ tương phản cao và bàn phím được cắt bằng laser rất phù hợp với các thiết kế thuyền hiện đại.

Chống ồn chủ động

Tính năng chống ồn chủ động tích hợp mang lại hiệu suất tuyệt vời. Nó làm giảm tiếng ồn xung quanh lên đến 90% trong tín hiệu nhận được và 30% trong tín hiệu truyền.

Âm thanh lớn 10W, Địa chỉ công cộng và Còi sương mù (Foghorn)

IC-M424G có bộ khuếch đại 10W tích hợp giúp tăng công suất âm thanh ra loa PA bên ngoài. Chức năng phát thanh công cộng cho phép bạn thực hiện thông báo từ micro như một loa lớn, còi sương mù cũng có thể được phát ra từ loa PA bên ngoài.

Tích hợp DSC Lớp D

Chức năng trực canh DSC tích hợp giám sát kênh 70 (kênh DSC), ngay cả khi bạn đang thu ở kênh khác. Các chức năng của DSC bao gồm: sự cố, gọi riêng, gọi nhóm, gọi tất cả các tàu, khẩn cấp, an toàn, yêu cầu/báo cáo vị trí, yêu cầu thăm dò và các cuộc gọi kiểm tra DSC.

Tích hợp máy thu GPS

Máy thu GPS được tích hợp sẽ hiển thị vị trí hiện thời của bạn, ngày/giờ và có thể được dùng cho các cuộc gọi DSC. Nguồn dữ liệu GPS có thể được chọn từ GPS bên trong và bên ngoài.

Tùy chọn đèn nền màu trắng COMMANDMIC™ HM-195GB/GW

Tùy chọn COMMANDMIC có đèn nền màu trắng giúp thuận tiện cho việc sử dụng IC-M424G từ cabin hoặc tháp riêng biệt. Tất cả các chức năng của IC-M424G có thể được điều khiển từ COMMANDMIC và có thể được sử dụng như một hệ thống liên lạc nội bộ với IC-M424G.

Gọi mục tiêu AIS bằng MA-500TR

Khi được kết nối với tùy chọn bộ phát đáp AIS MA-500TR Class B, chức năng cuộc gọi mục tiêu AIS cho phép bạn thực hiện một cuộc gọi DSC riêng lẻ mà không cần phải nhập số MMSI theo cách thủ công.

Và hơn nữa

- Loa-micro điều khiển từ xa đơn giản, HM-205B / SW
- Kết nối NMEA 0183
- Tương thích MarineCommander™
- Chức năng thoát nước AquaQuake™
- Bảo vệ chống nước IPX7 (Độ sâu 1m trong 30 phút)
- Các kênh thời tiết với chức năng cảnh báo
- Chức năng trực canh kép/ba
- Quét ưu tiên và bình thường
- Có sẵn phiên bản màu đen và siêu trắng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHUNG		
Dải tần số	Tx Rx Ch. 70	156.025–157.425MHz 156.050–163.275MHz 156.525MHz
Các kênh có thể dùng	Các kênh USA, CAN, INT, WX	
Kiểu phát xạ	16K0G3E, 16K0G2B	
Yêu cầu nguồn nuôi	13.8V DC danh định (11.7–15.9V DC)	
Dòng dẫn (tại 13.8V DC)	Tx 25W đầu ra Rx AF max. Loa ngoài Loa trong	5.5A 5.0A (RX SP ON) 1.5A
Dải nhiệt độ làm việc	–20°C đến +60°C; –4°F đến +140°F	
Trở kháng an-ten	50Ω (SO-239)	
Kích thước (W×H×D) (không gồm đầu phát xạ)	180×82×119.9mm; 7.09×3.23×4.72 in	
Khối lượng (xấp xỉ)	1.2kg; 2.65lb	
Các định dạng NMEA vào/ra	RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE	
MÁY PHÁT		
Công suất ra (ở 13.8V DC)	25W, 1W	
Độ lệch tần số lớn nhất	±5.0kHz	
Dung sai tần số	±10ppm (–20°C đến +60°C)	
Phát xạ giả	Nhỏ hơn –70dBc (Cao) Nhỏ hơn –56dBc (Thấp)	
MÁY THU		
Độ nhạy (12dB SINAD)	–13dBμ typ.	
Độ nhạy triệt rão	Nhỏ hơn –10dBμ	
Độ lựa chọn kênh lân cận	Lớn hơn 70dB	
Đáp ứng giả	Lớn hơn 70dB	
Xuyên điều chế	Lớn hơn 70dB	
Công suất âm đầu ra (ở độ méo 10%, tải 4Ω)	10W điển hình (Loa ngoài)	
MÁY THU GPS		
Tần số thu	1575.42MHz	
Các kênh thu	66 kênh	
Kiểu vi sai vệ tinh	WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN	
Các phép đo được thực hiện phù hợp với TIA/EIA-603. Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không có nghĩa vụ thông báo.		
Tiêu chuẩn IP được áp dụng		
Tiêu chuẩn bảo vệ đầu vào		
Nước	IPX7 (Bảo vệ chống nước)	
Các phụ kiện được cung cấp:		
• Mic cầm tay, HM-205B/SW • Cáp nguồn DC		
• Bộ giá lắp đặt		

CÁC TÙY CHỌN

COMMANDMIC™

HM-195GB (Đen)
HM-195GW (Siêu trắng)

Các phụ kiện được cung cấp

- 6.1m (20ft) cáp
- Móc treo mic
- Đế lắp đặt đầu nối

Cũng có sẵn đèn nền màu hồng phách cho COMMANDMIC, HM-195B / HM-195SW. .

CÁP MỞ RỘNG cho COMMANDMIC, HM-195GB/GW

OPC-1541
6.1m (20ft) cáp mở rộng.
Có sẵn lên đến 2 cáp.

LOA KÈM MIC

HM-205B/SW
Giống như được cung cấp.

BỘ LẮP ĐẶT PHẪNG

MB-132

BỘ PHÁT ĐÁP AIS LỚP B

MA-500TR

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và/hoặc các quốc gia khác. COMMANDMIC, MarineCommander và AQUAQUAKE là các thương hiệu của Icom Inc. (Nhật Bản). Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Icom Inc. 1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 www.icom.co.jp/world

Hãy tìm chúng tôi!

Icom America Inc.
12421 Willows Road NE,
Kirkland, WA 98034, U.S.A.
Phone: +1 (425) 454-8155
Fax: +1 (425) 454-1509
E-mail: sales@icomamerica.com
URL: <http://www.icomamerica.com>

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus, Germany
Phone: +49 (6196) 76685-0
Fax: +49 (6196) 76685-50
E-mail: info@icom-europe.com
URL: <http://www.icom-europe.com>

Icom France s.a.s.
Zac de la Plaine,
1 Rue Brindejonc des Moulinais, BP 45804,
31505 Toulouse Cedex 5, France
Phone: +33 (5) 61 36 03 03
Fax: +33 (5) 61 36 03 00
E-mail: icom@icom-france.com
URL: <http://www.icom-france.com>

Asia Icom Inc.
6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886 (02) 2559 1899
Fax: +886 (02) 2559 1874
E-mail: sales@asia-icom.com
URL: <http://www.asia-icom.com>

Icom Canada
Glenwood Centre #150-6165
Highway 17A, Delta, B.C.,
V4K 5B8, Canada
Phone: +1 (604) 952-4266
Fax: +1 (604) 952-0090
E-mail: info@icomcanada.com
URL: <http://www.icomcanada.com>

Icom Spain S.L.
Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer"
Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles,
Barcelona, Spain
Phone: +34 (93) 590 26 70
Fax: +34 (93) 589 04 46
E-mail: icom@icomspain.com
URL: <http://www.icomspain.com>

Icom (Australia) Pty. Ltd.
Unit 1 / 103 Garden Road,
Clayton, VIC 3168 Australia
Phone: +61 (03) 9549 7500
Fax: +61 (03) 9549 7505
E-mail: sales@icom.net.au
URL: <http://www.icom.net.au>

Icom New Zealand
39C Rennie Drive, Airport Oaks,
Auckland, New Zealand
Phone: +64 (09) 274 4062
Fax: +64 (09) 274 4708
E-mail: inquiries@icom.co.nz
URL: <http://www.icom.co.nz>

Icom Brazil
Rua Itororó, 444 Padre Eustáquio
Belo Horizonte MG,
CEP: 30720-450, Brazil
Phone: +55 (31) 3582 8847
Fax: +55 (31) 3582 8987
E-mail: sales@icombrasil.com

Icom (UK) Ltd.
Blacksole House, Altira Park,
Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.
Phone: +44 (0) 1227 741741
Fax: +44 (0) 1227 741742
E-mail: info@icomuk.co.uk
URL: <http://www.icomuk.co.uk>

Nhà phân phối/đại lý địa phương bạn: