

Băng tần kép tiện dụng Tai nghe Bluetooth®



Thu đồng thời VHF/VHF, UHF/UHF

IC-2730A cung cấp khả năng thu đồng thời VHF/VHF, UHF/UHF cũng như thu VHF/UHF. Các nút xoay chính, âm lượng, nút tắt tiếng và các nút cơ bản được bố trí đối xứng cho từng dải.

Tai nghe Bluetooth® VS-3 tùy chọn

Tai nghe Bluetooth® VS-3 tùy chọn có thể điều khiển không dây IC-2730A bằng ba phím lập trình và nút PTT. Nó cũng cung cấp hoạt động VOX để liên lạc rảnh tay.



Tai nghe Bluetooth® VS-3 tùy chọn

* Phải có thiết bị UT-133/A Bluetooth® tùy chọn được cài đặt trong IC-2730A.

Màn hình LCD lớn có đèn nền trắng dễ nhìn

Kích thước màn hình của IC-2730A lớn hơn 1,5 lần so với màn hình IC-2720H trước đó. Hiển thị tần số và tên kênh lớn hơn, và đèn nền màu trắng mang lại độ tương phản cao hơn.

Dễ dàng gắn bộ điều khiển với MBF-1 tùy chọn

Sự kết hợp giữa đế gắn MBF-1 tùy chọn và giá đỡ bộ điều khiển MBA-5 giúp điều chỉnh độ nghiêng và xoay dễ dàng. Đế gắn có thể được gắn trên bề mặt phẳng và có thể tháo ra dễ dàng.



Ảnh bao gồm MBF-1 và MBA-5 tùy chọn

Công suất đầu ra 50 watt trên VHF và UHF
IC-2730A sử dụng module PA bền bỉ và cung cấp công suất hoạt động cao 50 watt trên cả hai băng tần VHF và UHF.

Tích hợp 50 CTCSS và 104 DTCS với chức năng chia âm
Âm CTCSS và DTCS được tích hợp để truy cập bộ lặp và chế độ chờ yên tĩnh. Chức năng chia âm cho phép bạn đặt CTCSS/DTCS riêng biệt cho đường lên và đường xuống của bộ lặp trên cơ sở mỗi kênh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ CHUNG			
Dải tần số			
Phiên bản	Phát	Thu	
Mỹ	144-148, 430-450 MHz	118-174, 375-550 MHz ¹⁾	
Xuất khẩu	137-174, 400-470 MHz ²⁾	118-174, 375-550 MHz ²⁾	
Phạm vi đảm bảo		¹⁾ 144-148, 430-450 MHz, ²⁾ 144-148, 430-440 MHz	
Số kênh nhớ		1052 Kênh (bao gồm 50 quét cạnh và 2 cuộc gọi)	
Loại phát xạ		F2D, F3E (FM, FM-N)	
Ổn định tần số		±2.5 ppm	
Nguồn điện yêu cầu		13.8 V DC ±15%	
Dòng điện	Tx	13 A	
(xấp xỉ)	Rx	1.8 A/1.2 A (Max âm thanh/Standby)	
Trở kháng anten		50 Ω (SO-239)	
Phạm vi nhiệt độ hoạt động		-10 °C đến +60 °C, 14 °F đến +140 °F	
Kích thước (W x H x D)	Thiết bị chính	150x40x151 mm; 5,91x1,57x5,94 in	
(Không bao gồm các phép chiếu)	Bộ điều khiển	150x50x27.2 mm; 5,91x1,97x1,07 in	
Trọng lượng (xấp xỉ)	Thiết bị chính	1.2kg; 2.65 lb	
	Bộ điều khiển	140 g; 4.94 oz	

Bộ điều khiển tích hợp trên bộ phận chính có MBA-4 tùy chọn
Với khung kết hợp MBA-4 tùy chọn, bộ điều khiển có thể được gắn vào khung bộ phận chính. Giắc cắm micro được gắn trên cả bộ điều khiển và thiết bị chính.
Bộ thu băng rộng
IC-2730A bao gồm 118-174 và 375-550 MHz. Bạn sẽ có thể nghe các kênh hàng không, hàng hải, thời tiết và các kênh liên lạc tiện ích khác.

MÁY PHÁT	
Công suất đầu ra (ở 13.8 V DC) phiên bản TPE	50 W, 15 W, 5W 25 W, 15 W, 5W
Độ lệch tần số tối đa	±5.0 kHz/±2.5 kHz (W/N)
Phát xạ giả	ít hơn -60 dBc
Trở kháng micro	600 Ω (mô-đun 8 chân)
MÁY THU	
Tần số trung gian	Ban A 38.85 MHz/450 kHz Ban B 46.35 MHz/450 kHz
Độ nhạy (ở mức 12 dB SINAD)	ít hơn 0.18 V
Độ chọn lọc	Lớn hơn 60 dB/55 dB (W/N)
Từ chối phản hồi giả	Ban A Lớn hơn 60 dB/55 dB (V/U) Ban B Lớn hơn 60 dB/60 dB (V/U)
Công suất đầu ra âm thanh	Lớn hơn 2 W (10% khoảng cách 8 Ω)
Đầu nối loa ngoài	2 dây dẫn 3.5 (d) mm (1/8")/8 Ω
Phụ kiện đi kèm:	
• Micro cầm tay, HM-207 • Cáp điều khiển • Giá treo micro • Cáp nguồn DC • Cầu chì dự phòng	

Và hơn thế nữa...
• Micro điều khiển từ xa HM-207 • CS-2730 phần mềm lập trình PC miễn phí • Khả năng quét linh hoạt • Bộ giảm âm và độ trễ âm thanh • Chức năng tự động tắt tiếng bằng tần phụ • Chức năng tiếng bíp bận bằng tần phụ • Chức năng lập lại tự động* (* Tùy thuộc vào phiên bản bộ thu phát) • Tự động tắt nguồn • Hẹn giờ hết giờ • 16 bộ nhớ quay số tự động DTMF • Nhận kênh thời tiết với cảnh báo thời tiết* (* chỉ phiên bản Hoa Kỳ) • Khả năng điều khiển từ xa CI-V (thông qua OPC-478UC)

Độ nhạy của máy thu (ít hơn)		(Không bảo đảm, chỉ để tham khảo)	
FM/FM-N (12 dB SINAD)			
137–159.995 MHz*	0.32 μV	160–174.000 MHz	0.56 μV
375–399.995 MHz	0.56 μV	400–499.995 MHz*	0.32 μV
500–550.000 MHz	0.56 μV		
AM/AM-N (10 dB S/N)		118–136.991 MHz	1μV

* Trừ các band nghiệp dư.

* Trừ các band nghiệp dư.
Tất cả các thông số kỹ thuật đã nêu có thể thay đổi mà không có nghĩa vụ phải thông báo trước.

Thông số kỹ thuật quân sự Hoa Kỳ áp dụng		
TIÊU CHUẨN	MIL 810 F	
	Phương pháp	Thủ tục
Nhiệt độ cao	501.5	I, II
Nhiệt độ thấp	502.5	I, II
Rung xóc	514.6	I
Sốc	516.6	I, IV

Cung cấp ứng tiêu chuẩn MIL-STD-810-C, -D -E và -F tương đương.

TÙY CHỌN

Một số tùy chọn có thể không có sẵn ở một số quốc gia. Hãy hỏi đại lý của bạn để biết chi tiết.

MICRO CẦM TAY



HM-207 HM-154

MICRO KHỬ TIẾNG ỒN



HM-209

LOA NGOÀI



SP-35: cáp 2 m
SP-35L: cáp 6 m
SP-30: Loa có đường kính 4 inch (102,5 mm)

ĐƠN VỊ Bluetooth® & TAI NGHE Bluetooth®



UT-133/A VS-3
Sử dụng trong một cặp với UT-133/A

KHUNG LẮP



MBF-4
Đế gắn thiết bị chính.

ĐỂ GẮN & KHUNG ĐIỀU KHIỂN



MBF-1
Đế gắn cốc hút
MBA-5 là bắt buộc.

KHUNG LẮP KẾT HỢP



MBA-4
Đế gắn bộ điều khiển vào thiết bị chính.

BỘ ĐIỀU KHIỂN CÁP MỞ RỘNG



OPC-1156
Cáp 3,5 m (11,4 ft). Một đầu nối mô-đun được cung cấp.

CÁP CHUYỂN ĐỔI MICRO



OPC-589
Để sử dụng với micro 8 chân

CÁP MỞ RỘNG MICRO



OPC-440: 5 m (16,4 ft)
OPC-647: 2,5 m (8,2 ft)

CÁP LẬP TRÌNH



OPC-478UC: Loại cáp USB để sử dụng với CS-2730.

• **CS-2730 PHẦN MỀM LẬP TRÌNH**
Phần mềm lập trình PC có thể tải xuống miễn phí. Tải xuống từ: [http:// www.icom.co.jp/world/support/index.html](http://www.icom.co.jp/world/support/index.html)
• **OPC-474 CÁP NHẬN BẮN**
Để máy thu thu cấp nhận bản từ máy thu phát

GENUINE "Nhãn Icom CHÍNH HÃNG 3D" được dán ở dưới cùng của thiết bị chính.
Kiểm tra trang web của Icom để biết chi tiết: <http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và/hoặc các quốc gia khác. Nhãn từ và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi việc sử dụng các nhãn hiệu đó của Icom Inc. đều theo giấy phép. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. KHÔNG BAO GIỮ vận hành bộ thu phát khi đang lái xe. Lái xe an toàn đòi hỏi bạn phải hết sức chú ý—bất cứ điều gì ít hơn có thể dẫn đến tai nạn.

Icom Inc. 1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Nhật Bản Điện thoại: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 www.icomjapan.com **Hãy tin tưởng vào chúng tôi!**

Icom America Inc.
www.icomamerica.com

Icom Canada
www.icomcanada.com

Icom Brazil
Email: sales@icombrasil.com

Icom (Europe) GmbH
www.icomeurope.com

Icom Spain S.L.
www.icomspain.com

Icom (UK) Ltd.
www.icomuk.co.uk

Icom France s.a.s.
www.icom-france.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
www.icom.net.au

Shanghai Icom Ltd.
www.bjicom.com

Nhà phân phối/đại lý địa phương của bạn: